

Elementy Instalacji Igłofiltrowej Ø 108 i 159mm wersja stalowa oc. kompatybilna z typem HÜDIG

	<p>Kolektor ssący Średnica: ø108 mm waga 22kg Średnica ø159mm Długość standardowa: 5m (na zamówienie inne długości). Ilość króćców ssawnych: 5 x V 50mm Szybkozłącza M i V Możliwość stosowania igłofiltrów 2" i elastycznych 32mm</p>
	<p>Rury odpływowe długość standardowa 6m lub na zamówienie 5, 4, 3, 2, 1 m średnice 50, 70, 89, 108, 133, 159 i 200mm wyposażenie : szybkozłącze, uszczelka</p>
	<p>Igłofiltr 2" Długość 1m</p>
	<p>Nakładka filtracyjna 50 do regeneracji igłofiltrów Długość od 300mm Średnica zewnętrzna 50mm Dostępny również „luzem” jako filtr ,zaślepka i nakrętka</p>
	<p>Trójnik V-M-V VMV 108 VMV 159 Średnica: ø108 lub ø159mm Szybkozłącza M i V</p>
	<p>Łuk 90° KRKB 108/90 KRKB 159/90</p>
	<p>Łuk wpułujący 50/120° do wpułkiwania igłofiltru 2"</p>
	<p>Redukcja 108/159 KKMGV M108 / V159 Prześciówka redukcyjna</p>
	<p>Redukcja 159/108 KGMKV M159 / V108 Prześciówka redukcyjna</p>
	<p>Smok ssawny KSK 75 KSK 100 KSK 110</p>
<p>Wkładka gumowa do mocowania igłofiltru 32mm w gnieździe kolektora z króćcami typu V 50</p>	<p>Końcówki węży „M” KMS Si 159x150 KMS SI 108x110 KMS SI 108x100 KMS SI 50x50</p>
	<p>Końcówki węży „V” KVS Si 159x150 KVS SI 108x110 KVS SI 108x100 KVS SI 50x50</p>